

成形機一覽表

号機	機械メーカー	機種	ロケット径	タイバー間隔	プレート寸法	ノズル		型厚	デーライト	油圧コア		エア吹出		取付板厚さ	取り出し機
			φ	H*Vmm	H*Vmm	球面R	穴径φ	最小~最大	最大型開き	有・無	作動	有・無	作動		
1	名機S/S	M50C	100/120	315*315	515*515	10	3.0	160	550	/	/	/	/	25mm	○
2	名機S/S	NADEM 1500	100/120	515*515	750*750	10		250	600	○	フル 装備	/	/		○
3	日本製鋼所	J220ADS	100	590*560	810*780	10		200~600	470	○	フル 装備	○	フル 装備		○
4	名機S/S	M280C	100/120	660*660	960*960	10		230	870	○	フル 装備	/	/	35mm	○
5	東洋機械金属	Si-350		730*730	940*940	10	4.0	300~770	1350	○	フル 装備	○	フル 装備		○
6	東洋機械金属	Si-280		610*610	820*820	10	5.0	250~680	1100	○	フル 装備	○	フル 装備		○
7	東洋機械金属	Si-350		730*730	940*940	10		300~770	950	○	フル 装備	○	フル 装備		○7軸
8	東洋機械金属	Si-450		870*870	1175*1175	10		350~900	1500	○	フル 装備	○	フル 装備		○7軸
11	日本製鋼所	J450ADS		900*810	1300*1210	10		350~900	1700	○	フル 装備	○	フル 装備		○7軸
10	名機S/S	M150C	100	510*510	730*730	10	3.0	200	600	/	/	/	/	25mm	○

温調機

	MIN温度	MAX温度	種類	メーカー	機種	
1	常温	90℃	水	日水		8台
2	常温	90℃	水	加藤理機		1台
3	加圧式	160℃	水	グロッセンパツハ アパラテパウ社	HB-W160	1台

* 冷却水の水口はタケノコ温調器はカプラ型になります。

除湿型乾燥機

1	50kg	1台
2	75kg	3台
3	ホツパードライヤー	8台